

# 烘干柜

## DC6-8

烘干柜没有机械作用，用于有效烘干大件衣物，  
如工作服/外套/手套和靴子，或丝绸和亚麻布等精致衣物



### 以人为本

符合人体工学设计，门把手、控制面板的人性化定位，残疾用户也能轻松操作

- 2 个自动烘干程序，易操作，烘干后自动停止
- 18-20 个可伸缩吊架，便于装卸,可转向
- 可调节地脚，灵活安装
- 隔音门，操作安静和坚固设计



### 高效率

用它代替平晾或挂晾，省时间。短时间可以门打开几分钟，而不停止干燥过程

安全

- 儿童安全锁选项
- 门断路器，在门打开时中断烘干过程

辅件

- 烘鞋架，更容易烘干鞋子和靴子
- 手套架子更有效烘干手套，帽子等  
988704088, 432730570
- 衣架，便于挂衣服  
988704089, 432731032



主要参数		DC6-8
额定装载量	kg	8
*蒸发量	g/min	84
*烘干时间(棉)	min	47
额定功率	kW	6.2
衣物烘干耗能	kWh/kg	0.6
水蒸发能耗	kWh/l	1.14

\* 适用于 8kg 干重的棉，50%的湿度

电气连接		DC6-8
电压	400V 3N AC	
传统锁	kW(A)	6.2(10)
自动锁	kW(A)	6.2(13)
接口		
出风口	∅ mm	125
排风量	m <sup>3</sup> /h	200
*压降	Max. Pa	70
噪声等级		
**声压级	dB(A)	<70
重量		
	net, kg	134
尺寸		
A 宽		1200
B 深		580
C 高		1820
D		1635
E		185
F		810
G		530
H		430
I		215
J		600
K		850
L		40
M		545
1 操作面板		
2 电气连接		
3 出风口		



前面板和侧面板的颜色为银灰色，门把手为深蓝色

不提供连接线

\* 符合 23 米直排风管，t 排气连接直径为 160 mm 约 70 m 的直排风管

\*\* 噪声等级根据 ISO 60704 测

\*\*\* 与独立管道或一般通风系统的固定连接

