

烘干柜

DC6-15

烘干柜没有机械作用，用于有效烘干大件衣物，
如工作服/外套/手套和靴子，或丝绸和亚麻布等精致衣物



以人为本

符合人体工学设计，门把手的人性化定位

- 2 个自动烘干程序，易操作，烘干后自动停止
- 大开门角度，方便出入
- 用于浸渍 Gor-Tex 面料防护服，保护防护服以备下次使用；60°C 用于缝制服
- 可调节地脚，灵活安装



性能

烘干柜在亚大气压下工作，从而避免空气泄漏到室内。双风扇和风管提供完美的空气平衡和整柜均匀的烘干效果



高效率

用它代替平晾或挂晾，省时间。短时间可以门打开几分钟，而不停止干燥过程

其它

- 四个可拆卸的不锈钢衣架，有同时烘干四套工作服的空间



主要参数		DC6-15
装载量, 4 套	kg	15
*排湿	g/min	57
**烘干时间	min.	95
加热功率	kW	6
*** 烘干能耗	kWh	0.66
*** 水蒸发能耗	kWh	1.9

*适用于 15kg 干重的棉，42%的湿度；

**烘干柜运行浸渍程序约 25 分钟，然后在织物烘干后进行 15 分钟的重新整理周期

*** 用 75 度浸渍程

电气连接		DC6-15
Voltage 400V 3N AC 50 Hz		
传统锁	kW(A)	6.2(10)
自动锁	kW(A)	6.2(13)
接口		
排气口	∅ mm	125
排气量	m ³ /h	250
*压差	max. Pa	70
噪声等级		
**声压	dB(A)	<70
装运数据		
	net, kg	200
Dimensions in mm 尺寸		
A Width 宽		1200
B Depth 深		750
C Height 高		1970
D		1910
E		820
F		600
G		300
H		185
I		1100
J		850
K		130
L		275
M		535
N		510
O		580
P		555
1 面板	3 用于额外风机的电源接口	
2 电气连接	4 排气口连接***	



最好的烘干效果与四个强大的晾衣架，以促进空气在整个衣服面的流通。
 通过特制的衣架，热空气首先被吹入衣服的内部，然后再吹入外面。烘干柜的上面板还有四个棉绒过滤器

* 符合 23 米直排风管，

排气连接直径为 160 mm 约 70 m 的直排风管

** 工作站的 A 计权发射声压级

***必须永久连接到单独的管道或一般通风设备，不提供电缆线

前面板和侧面板的颜色为银灰色，门把手为深蓝色

