



Salamanders

面火炉
快速烹饪
尽享美食

超快出餐，灵活方便

伊莱克斯商用电器 Salamanders 多功能面火炉



快速加热

拥有快速高效的升温系统，只需 20 秒即可达到烹饪所需温度



使用简便

操作方法直观易懂，时间设置方便易用



高效

具有接触式自动控制加热启动和关闭功能，可节能并保持厨房凉爽



易清洁

可抽出式托盘和烹饪格栅，让清洁维护毫无压力

上侧设有通风口，可改善通风效果，减少热量散发。



可调式加热板，带有极其平滑的导轨系统




触摸控制的餐盘检测条

Salamander 接触到餐具时才会自动激活加热元件，因此只在需要时开始加热。可随时手动启动和停止烹饪。



通过高度直观的控制旋钮设定时间，并显示在数字显示屏上



产品系列

Salamander 多功能面火炉 产品系列丰富多样，满足不同需求



高效 Salamander GN 1/1

- ▶ PNC 283011
4 kW 1ph 230V 50/60 Hz
- ▶ PNC 283012
4 kW 2N 400V 50/60 Hz
- ▶ 宽x深x高600x549x510 毫米
- ▶ 含滴水盘和烧烤格栅
- ▶ 可选配壁挂支架 (PNC 283035)

高效电力 Salamander 面火炉 GN1/1

快速、高效、多功能。
呈现完美烹饪效果。



电力三面开放- GN 2/3

- ▶ PNC 283013
2 kW 1ph 230V 50/60 Hz
- ▶ 宽x深x高400x549x510 毫米
- ▶ 含滴水盘和烧烤格栅
- ▶ 可选配壁挂支架 (PNC 283035)



电力三面开放- GN 1/1

- ▶ PNC 283014
4 kW 1ph 230V 50/60 Hz
- ▶ PNC 283015
4 kW 2N 400V 50/60 Hz
- ▶ 宽x深x高600x549x510 毫米
- ▶ 含滴水盘和烧烤格栅
- ▶ 可选配壁挂支架 (PNC 283035)



电力前开式 - GN 1/1

- ▶ PNC 283017
4 kW 1ph 230V 50/60 Hz
- ▶ PNC 283016
4 kW 2N 400V 50/60 Hz
- ▶ 宽x深x高759x484x404 毫米
- ▶ 含滴水盘和烧烤格栅
- ▶ 可选配壁挂支架 (PNC 283036)





燃气三面开放 - GN 1/1

- ▶ PNC 283032
7,4 kW
- ▶ 宽x深x高752x421x467 毫米
- ▶ 含滴水盘和烧烤格栅
- ▶ 可选配壁挂支架 (PNC 283036)

只提供您 所需的热量

用户界面清晰直观，便于在两个独立烹饪区之间进行选择。玻璃陶瓷面板下设有高效加热元件，最大限度为您提供烹饪灵活性。





我们所做的一切，都是为了践行卓越。
为了洞悉并满足客户的需求，我们始终致力于
提供卓越的团队、创新、解决方案和服务。
作为一站式合作伙伴，我们让客户的工作和生活更轻松、
便捷，并实现真正可持续性发展的生活方式。



关注我们的公众号

我们的优势

始终把保护环境放在首位

- ▶ 我们的工厂通过了 ISO 14001 认证
- ▶ 我们的解决方案专为节能、节水，并减少洗涤剂和其他有害物排放而设计
- ▶ 近年来，基于客户对于环境保护的需求，我们升级了超过 70% 的产品特性
- ▶ 我们的技术符合 RoHS 和 REACH 标准，
产品 95% 以上可回收再利用
- ▶ 我们的产品全部通过了专业人员的质量测试

